



- UWAGI:
1. Pasuje do przewodów o średnicy: 18.0 - 28.0 mm
  2. Siła poślizgu nie mniejsza niż 2500N
  3. Zacisk wykonany jest ze stopu aluminium, ciężarki wykonane z żeliwa, pozostałe części ze stali ocynkowanej ogniowo wg BS 729
  4. Tolerancja wagi: ±5 %
  5. Wszystkie wymiary podano w milimetrach

8	1	Podkładka	Stop aluminium
7	1	Uszczelka	Stal ocynkowana
6	1	Nakrętka (M16)	Stal ocynkowana
5	1	Uchwyt zaciskowy	Stop aluminium
4	1	Śruba (M16)	Stal ocynkowana
3	1	Korpus zacisku	Stop aluminium
2	1	Pręt zbrojony	Stal
1	1	Ciężarek	Stal ocynkowana
POZ.	ILOŚĆ	OPIS	MATERIAŁ



Jiangsu Chuandu Electrical Technology Co.,Ltd

Tolerancja	
≤30mm	±1.5mm
>30mm	±5%
MAX.	±5mm
DRAWING	L.JX
VERIFY	W.XX
RATIFICATION	W.XX

**Tłumik drgań do przewodów fazowych  
TYP: FR-3**

DATE:2022-07-13	DRAWING NO.	Version
	FR-3	A