



UWAGI:

1. Maksymalne obciążenie: 70 kN.
2. Zakres średnic przewodu: 12.9-14.1 mm
3. Siła chwytu: 95% RTS
4. Wszystkie części żelazne są ocynkowane ogniowo
5. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
6. Obowiązująca norma: IEC 61284.

8	1	Linka uziemiająca	JBX 70-2000	Stop aluminium	/
7	1	Zacisk dwururowkowy	JBL 16-120	Stop aluminium	/
6	1	Uchwyt kabłąkowy-śrubowy	U-2090	Stal ocynkowana ogniowo	/
5	1	Łącznik kabłąkowy	U-7	Stal ocynkowana ogniowo	/
4	1	Łącznik płaski dwuuchowy	PD-300-7	Stal ocynkowana ogniowo	/
3	1	Kausza	TC-07	Stal ocynkowana ogniowo	/
2	1	Spirala ochronna zewn.	ONY 1410-W	Stal powlekana aluminium	/
1	1	Spirala ochronna wewn.	ONY 1410-N	Stal powlekana aluminium	/
POZ.	ILOŚĆ	OPIS	SYMBOL	MATERIAŁ	SIŁA ZRYWANIA (kN)

ENECONSULTING

GUANGDONG HENVCON ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD

Tolerancja	
≤30mm	±1.5mm
>30mm	±5%
MAX.	±10mm
DRAWING	L.M.H
VERIFY	ZH.J
RATIFICATION	ZH.J

**Uchwyt odciągowy dla przewodu OPGW
TYP: ONY 1410-70**

DATE:2022-10-19

DRAWING NO.

Version

ONY 1410 70-01

A