



UWAGI:  
 1. Możliwość dostosowania kierunku montażu  
 2. Wszystkie części żelazne ocynkowane ogniowo  
 3. Wszystkie wymiary podano w milimetrach

8	1	Śruba	M12*130	Stal ocynkowana ogniowo	2*Nakrętka
7	1	Podkładka	M12	Stal ocynkowana ogniowo	/
6	2	Zacisk dwurowkowy	4MM	Stal ocynkowana ogniowo	/
5	1	Nakrętka	M12	Stal ocynkowana ogniowo	/
4	3	Sprężysta podkładka	M12	Stal ocynkowana ogniowo	/
3	1	Blokada śruby	M6	Stal ocynkowana ogniowo	/
2	1	Uchwyt mocujący	6mm	Stal ocynkowana ogniowo	/
1	1	Śruba	M12*60	Stal ocynkowana ogniowo	1*Nakrętka
POZ.	ILOŚĆ	OPIS	SYMBOL	MATERIAŁ	NOTATKI

**ENECONSULTING** GUANGDONG HENVCON ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD

Tolerancja		Uchwyt mocujący do przewodów OPGW na słupy TYP: OYX-T		
≤30mm	±1.5mm			
>30mm	±5%			
MAX.	±5mm			
DRAWING	L.JX	DATE:2022-07-13	DRAWING NO.	Version
VERIFY	W.XX		OXY-T	A
RATIFICATION	W.XX			